

Стандартные взрывозащищенные корпуса из алюминия

Пустой корпус без указания взрывозащиты



- + Корпуса из алюминиевого литья
- + Исполнение в виде пустого корпуса для инд. комплектации и клеммной коробки "е" и "ia"
- + Опционально доступны со смотровым окном
- + Температурные классы T6 / T5 / T4

Комплект поставки

Пустой корпус: силиконовый уплотнитель и внешнее заземление.
Клеммная коробка в сборе: силиконовый уплотнитель, внутреннее заземление, несущая шина, клеммы, кабельные вводы.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Взрывозащита: | 1 Ex e IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e d IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e [ia] IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e в mb ia [ia] T6/T5/T4 Gb X Ex tb IIC T85C /T100C/T135C Db X |
| Материал: | алюминиевое литье под давлением DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe) |
| Сертификаты: | TP TC: EC Ru C-DE.AA87.B00971 PTB 00 ATEX 1063X IECEx PTB 08.0006 |
| Цвет: | порошковое покрытие, RAL 7001, серебристо-серый |
| Степень защиты: | IP 66 в соответствии с EN 60529 |
| Ударная прочность: | 7 Дж в соответствии с EN 60079-0 |
| Температурный диапазон: | от -60°C до +90°C |
| По запросу: | EMC, SBG, SBGL, SWB |

Типоразмер

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|------------|--------------------|-------------------------|
| АЕхВ 05200 | 25.60 60 20 | 600 x 600 x 202 |

Комплектующие

Монтажная плата

Артикул

10.01 10 22

DIN-рейка

Артикул

10.06 14 33 TS 35/7,5

