

Стандартные корпуса / корпуса с прозрачной крышкой, из поликарбоната



- + Легкие пластиковые корпуса для промышленного применения
- + Доступен как в стандартном исполнении, так и в исполнении со прозрачной крышкой
- + Опционально доступен с ЭМС-защитой

Технические характеристики:

Материал:	поликарбонат
Цвет:	RAL 7035, светло-серый, окрашивание в другие цвета – по запросу
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C
Горючесть:	UL 94 V-2
Диэлектрическая прочность:	30 кВ/мм VDE 0303
Токсичность:	не содержит галоген
Поверхностное сопротивление:	>10 ¹⁵ Ом
Поверхностное сопротивление:	IP 66
Ударная прочность:	7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014
Электроизоляция:	полностью изолирован в соответствии с VDE 0100
По запросу:	с ЭМС-защитой, с силиконовым уплотнителем

Комплект поставки:

корпус состоит из крышки с силиконовым уплотнителем и невыпадающими винтами +/- из нержавеющей стали и основания с двумя винтами для внутренней фиксации комплектующих.

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
PCS 03030	03.08 12 06	80 x 120 x 55

Комплектующие:

Монтажная плата для установки электро-механических компонентов

Артикул

10.01 20 04

Наружные петли, 2 шт.

Артикул

10.02 12 01

Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

10.03 12 01

Настольное крепление

Артикул

10.03 40 01

Резьбовая втулка, М3, 10 шт.

Артикул

10.03 70 03

DIN-рейка, TS 15

Артикул

10.06 12 01

