

Стандартные корпуса из полиамида



- + Прочный корпус из полиамидас с возможностью свободной комплектации компонентами управления с диаметром 22,5 мм и элементами индикации
- + Исполнение с отверстиями (22,5 мм) в крышке или без них
- + Отверстия под кабельные вводы с резьбой M20 / M25 с двух сторон

Комплект поставки

Корпус состоит из верхней и нижней части, оснащается винтами. Нижняя часть оснащена отверстиями под кабельные вводы с резьбой M20 / M25. Возможна установка DIN-рейки TS 35/7,5 и несущей пластиной.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Материал: | полиамид 6 |
| Цвет: | нижняя часть: RAL 9005, глубокий черный верхняя часть: RAL 7035, светло-серый |
| Степень защиты: | IP 65, EN 60529 |
| Ударная прочность: | 7 Дж, EN 60079-0 |
| Горючесть: | UL 94 V-2 |
| Поверхностное сопротивление: | $>10^{12}$ Ом, IEC 60093 |
| Температурный диапазон: | от -20°C до +60°C |

Типоразмер

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| CS Vox 160-0 | 31.10 02 00 | 110 x 160 x 85 |

Комплектующие

| | |
|--|-------------------------------------|
| Комплект заглушек | Артикул |
| | 31.10 99 05 1 x M25; 1 x M20 |
| Несущая пластина | Артикул |
| | 31.10 99 02 |
| Ремешок для удерживания крышки, 2 шт. | Артикул |
| | 31.10 99 04 |
| DIN-рейка | Артикул |
| | 10.06 14 92 TS 35/7,5 |