

Взрывозащищенные шкафы из полиэстера серии Polyglas

Клеммная коробка или пост управления с видом взрывозащиты Ex e



- + Корпуса из армированного стекловолокном реактопластического полиэстера для применения во всех взрывоопасных средах
- + Исполнение в виде пустого корпуса для индивидуальной комплектации или клеммной коробки с защитой вида "е" (повышенная защита) и защитой вида "ia" (искробезопасная электрическая цепь в сборе)
- + Пустые корпуса с дверцей на шарнирах для индивидуальной комплектации

Комплект поставки:

Пустой корпус: с уплотнением из силикона и четырехгранным замком.

Клеммная коробка в сборе: оснащается силиконовым уплотнением, четырехгранным замком, пластиной заземления, несущей шиной, внутренним заземлением, клеммами кабельными вводами.

Возможна дополнительная обработка корпуса.

Технические характеристики

Взрывозащита:	1 Ex e IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e d IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e [ia] IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e в mb ia [ia] T6/T5/T4 Gb X Ex tb IIIC T85C /T100C/T135C Db X
Материал:	армированный стекловолокном термореактивный полиэстер с добавлением графита
Сертификаты / Протоколы испытаний:	TP TC: TC Ru C-DE.AA87.B.00971 PTB 00 ATEX 1002 IECEX PTB 08.0004
Цвет:	RAL 9011, графитно-черный
Степень защиты:	IP 66
Ударная прочность:	7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014
Воспламеняемость:	самогасящаяся, UL 94 V-0
Поверхностное сопротивление:	<10 ⁹ Ом в соответствии с IEC 60093
Токсичность:	без содержания галогена
Температурный диапазон:	от -60°C до +90°C



A Phoenix Mecano Company

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
Рог Ехе 3	06.30 40 00	405 x 305 x 202

Комплектующие

Торцевой ключ

Артикул

10.04 70 03	трехгранный, 8 мм
10.04 70 04	четырёхгранный, 8 мм
10.04 70 06	винт Daimler Benz
10.04 70 07	двусторонний винт 3 мм
10.04 70 14	четырёхгранный, 7 мм

Замок

Артикул

21.61 00 01	стандартная ручка, 2 шт.
21.61 00 02	стандартная ручка с замком, 2 шт.
21.61 00 03	трехгранный, 8 мм
21.61 00 04	четырёхгранный, 8 мм, 2 шт.
21.61 00 06	винт Daimler Benz, 2 шт.
21.61 00 07	двусторонний винт, 3 мм, 2 шт.
21.61 00 14	четырёхгранный, 7 мм, 2 шт.

Монтажная плата

Артикул

10.01 12 03

Наружные крепления

Артикул

10.03 10 09	4 шт.
--------------------	-------



A Phoenix Mecano Company