

## Распределительные шкафы из ABS-пластика



- + Корпусная система с дверцей на шарнирах
- + Доступен как в стандартном исполнении, так и в исполнении со смотровым окном или дверцей из прозрачного ABS-пластика

### Комплект поставки:

крышка и основание, вставка для фиксации внутренних компонентов, замок в комплект не входит поставляется отдельно.

### Технические характеристики:

Материал:	ABS-пластик
Цвет:	RAL 7035, светло-серый, окрашивание в другие цвета – по запросу
Температурный диапазон:	от -40°C до +60°C
Горючесть:	UL 94 HB
Диэлектрическая прочность:	24 кВ/мм IEC 60243-1
Токсичность:	не содержит галоген
Поверхностное сопротивление:	$4 \times 10^{14}$ Ом, IEC 60093
Степень защиты:	IP 65
Ударная прочность:	7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014
Электроизоляция:	полностью изолирован в соответствии с VDE 0100

### Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
ABS-КТ 2	22.25 30 90	250 x 300 x 170



A Phoenix Mecano Company

## Комплектующие:

Монтажная плата

Артикул

10.01 12 06

Передняя панель

Артикул

10.01 31 02

Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

10.03 10 10

Заглушка

Артикул

10.03 90 02

Торцевой ключ, трехгранный 8 мм

Артикул

10.04 70 03

Торцевой ключ, четырехгранный, 8 мм

Артикул

10.04 70 04

Замок со стандартной ручкой

Артикул

21.62 00 01

Замок, стандартная ручка с фиксатором

Артикул

21.62 00 02

Замок, трехгранный, 8 мм

Артикул

21.62 00 03

Замок, четырехгранный, 8 мм, 2 шт.

Артикул

21.62 00 04



A Phoenix Mecano Company