

Стандартные корпуса серии ECO из термопласта



- + Легкие прочные корпуса из термопласта для промышленного применения
- + Особо гладкие боковые стенки, исполнение со стандартной или прозрачной крышкой

Комплект поставки:

корпус состоит из крышки, уплотнителя, невыпадающих винтов +/- для крепления крышки, комплекта болтов для монтажа (с уплотнительными колпачками).

Технические характеристики:

| | |
|-------------------------|---|
| Материал: | термопласт-полистирол |
| Цвет: | RAL 7035, светло-серый, окрашивание в другие цвета – по запросу |
| Температурный диапазон: | от -25°C до +40°C |
| Горючесть: | UL 94 HB |
| Токсичность: | пониженное содержание галогена |
| Степень защиты: | IP 66 |
| Ударная прочность: | 2 Дж |
| Электроизоляция: | класс защиты II в соответствии с VDE 0140 |

Типоразмер:

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|------------|-------------|-------------------------|
| ECO 06-7 t | 60.13 13 12 | 130 x 130 x 75 |

Комплектующие:

Монтажная плата

Артикул

60.00 01 06

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

60.00 03 02

Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

60.00 04 00

Винты с рифленой головкой, 4 шт.

Артикул

60.00 04 01

Распорная втулка, 6 и 8 мм, пластиковая, 8 шт.

Артикул

60.00 04 02

Наружные петли, 2 шт.

Артикул

60.00 04 07

