

Стандартные корпуса из нержавеющей стали



- + Универсальная конструкция
- + Высокое качество обработки поверхности
- + Отсутствие зазоров между крышкой и основанием
- + Степень защиты: до IP69 K (по запросу)

Комплект поставки:

основание с прикручиваемыми стойками и резьбовыми отверстиями для крепления несущей шины, 4 углубления с отверстиями для крепления и заглушками. Опционально доступен без отверстий для крепления. Крышка с внутренними штифтами и невыпадаемыми болтами.

Технические характеристики:

| | |
|-------------------------|---|
| Материал: | нержавеющая сталь толщиной 1.25 мм или 1.5 мм; 1.4301/304, другой материал – по запросу |
| Поверхность: | шлифовка, зернистость 240, другие типы покрытия – по запросу |
| Степень защиты: | IP66, опционально доступна более высокая – IP69K |
| Температурный диапазон: | с силиконовым уплотнителем (VMQ): от -40°C до +80°C исполнения для применения в других температурных диапазонах – по запросу |

Типоразмер:

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|----------|--------------------|-------------------------|
| IGO 3745 | 37.30 20 92 | 300 x 200 x 121 |

Комплектующие

Монтажная плата

Артикул

10.01 10 41

Наружные петли, 2 шт.

Артикул

37.00 00 02

Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

37.10 50 00

Монтажный комплект для крепления

Артикул

37.99 00 01