

Шкафы управления из полиэстера



- + Корпуса из высокопрочного пластика с дверцей на шарнирах
- + Опционально доступны со смотровым окном или с прозрачной дверцей из ABS-пластика

Комплект поставки

Основание и дверца, ф. нижней части корпуса - запрессованные втулки для фиксации.

Технические характеристики

Материал:	армированный стекловолокном реактоплатичный полиэстер
Цвет:	RAL 7032, галечный серый, другие цвета – по запросу
Степень защиты:	IP 65
Ударная прочность:	7 Дж в соотв. с ГОСТ 31610.0-2014
Диэлектрическая прочность:	26 кВ/мм в соотв. с IEC 60243-1
Электроизоляция:	полностью изолирован в соотв. с VDE 0100
Горючесть:	самозатухающий, в соотв. с UL 94 V-0
Поверхностное сопротивление:	4×10^{15} Ом в соотв. с IEC 60093
Наличие токсических веществ:	без содержания галогена
Температурный диапазон:	со стандартной крышкой: от -55°C до +90°C со смотровым окном: от -55°C до +80°C

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
PKST 2	22.25 30 00	250 x 300 x 170

Комплектующие

Монтажная плата	Артикул
	10.01 12 06
Передняя панель	Артикул
	10.01 31 02
Наружные крепления, 4 шт.	Артикул
	10.03 10 10
Заглушки	Артикул
	10.03 90 02
Торцевой ключ, трехгранный, 8 мм	Артикул
	10.04 70 03
Торцевой ключ, четырехгранный, 8 мм	Артикул
	10.04 70 04
Замок со стандартной ручкой	Артикул
	21.62 00 01
Замок, стандартная ручка с фиксатором	Артикул
	21.62 00 02
Замок, трехгранный, 8 мм	Артикул
	21.62 00 03
Замок, четырехгранный, 8 мм, 2 шт.	Артикул
	21.62 00 04



A Phoenix Mecano Company