

## Стандартные корпуса из поликарбоната с фланцем



- + Легкие пластиковые корпуса для промышленного применения
- + Возможно комбинирование с корпусами из поликарбоната под фланец
- + Оснащены системой быстрой фиксации
- + Доступны как в стандартном исполнении, так и в исполнении с прозрачной крышкой

**Комплект поставки:**  
корпус с выемкой под фланец, крышка с замком быстрой фиксации, 4 резьбовые втулки.

### Технические характеристики:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Материал:                    | поликарбонат   |
| Цвет:                        | RAL 7032, галечный серый, крышка – прозрачная<br>окрашивание в другие цвета - по запросу |
| Температурный диапазон:      | -40°C до +100°C  |
| Горючесть:                   | корпус: самогасящийся, UL 94 V-0<br>прозрачная крышка: UL 94 V-2                         |
| Диэлектрическая прочность:   | >18 кВ/мм, IEC 60243-1   |
| Токсичность:                 | с низким содержанием галогенов   |
| Поверхностное сопротивление: | >10 <sup>15</sup> Ом, IEC 60093  |
| Степень защиты:              | IP 65  |
| Ударная прочность:           | 7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014  |
| Электроизоляция:             | полностью изолирован в соответствии с VDE 0100   |

### Типоразмер:

| Тип       | Артикул     | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|-----------|-------------|-------------------------|
| PCF 17007 | 17.02 10 00 | 170 x 170 x 130         |

## Комплектующие:

Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

10.03 11 04

Резьбовая втулка, 10 шт.

Артикул

10.03 50 03

DIN-рейка, TS 32

Артикул

10.06 17 04

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 17 24

Шина заземления

Артикул

10.06 21 00

Глухой фланец

Артикул

17.00 31 00

Соединительный фланец

Артикул

17.00 36 00

Дополнительные крепежные клинья, 10 шт.

Артикул

17.00 41 00

Крепежные уголки, 4 шт.

Артикул

17.00 42 00

Монтажная плата для установки электро-механических компонентов

Артикул

17.01 60 00

