

# Стандартные взрывозащищенные корпуса из алюминия

## Клеммная коробка или пост управления с видом взрывозащиты Ex e



- + Корпуса из алюминиевого литья
- + Исполнение в виде пустого корпуса для инд. комплектации и клеммной коробки "е" и "ia"
- + Опционально доступны со смотровым окном
- + Температурные классы T6 / T5 / T4

### Комплект поставки

Пустой корпус: силиконовый уплотнитель и внешнее заземление.  
Клеммная коробка в сборе: силиконовый уплотнитель, внутреннее заземление, несущая шина, клеммы, кабельные вводы.

### Технические характеристики

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Взрывозащита:</b>           | 1 Ex e IIC T6/T5/T4 Gb X<br>1 Ex e d IIC T6/T5/T4 Gb X<br>1 Ex e [ia] IIC T6/T5/T4 Gb X<br>1 Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X<br>1 Ex e в mb ia [ia] T6/T5/T4 Gb X<br>Ex tb IIIC T85C /T100C/T135C Db X |
| <b>Материал:</b>               | алюминиевое литье под давлением<br>DIN EN 1706 EN AC-AISi 12 (Fe)  |
| <b>Сертификаты:</b>            | TP TC: EC Ru C-DE.AA87.B00971<br>PTB 00 ATEX 1063X<br>IECEX PTB 08.0006  |
| <b>Цвет:</b>                   | порошковое покрытие, RAL 7001, серебристо-серый  |
| <b>Степень защиты:</b>         | IP 66 в соответствии с EN 60529  |
| <b>Ударная прочность:</b>      | 7 Дж в соответствии с EN 60079-0   |
| <b>Температурный диапазон:</b> | от -60°C до +90°C  |
| <b>По запросу:</b>             | EMC, SBG, SBGL, SWB  |



A Phoenix Mecano Company

## Типоразмер

| Тип        | Артикул            | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|------------|--------------------|-------------------------|
| АЕхе 05045 | <b>05.10 10 08</b> | 100 x 100 x 81          |

## Комплектующие

### Шестигранник

Артикул

**12.01 80 02**

### Монтажная плата

Артикул

**10.01 10 24**

### Внешние крепления

Артикул

**10.03 11 01** 4 шт.

### DIN-рейка

Артикул

**10.06 10 07** TS 15

### Пломбируемый винт

Артикул

**12.01 90 01**

### Наружные петли

Артикул

**10.02 70 01** Угол поворота: 150°, 2 шт.



A Phoenix Mecano Company