

## Противопожарные корпуса E30 из полиэстера



- + Противопожарные корпуса из особого полиэфирного полиэстера без содержания галогена
- + EКорпус имеет общестроительный сертификат соответствия согласно стандарту DIN 4102, раздел 12
- + Комплектация сертифицированными керамическими клеммами и кабельными вводами по индивидуальному проекту заказчика

### Комплект поставки:

несущая шина и внешние накладки, опция – дополнительная обработка и комплектация специальными керамическими клеммами и кабельными вводами.

### Технические характеристики:

Материал:	армированный стекловолокном реактоплатичный полиэстер
Цвет:	RAL 2004, чистый оранжевый
Ударная прочность:	7 Дж в соотв. с ГОСТ 31610.0-2014
Степень защиты:	IP 66
Материал уплотнителя:	хлоропрен
Токсичность:	не содержит галоген
Температурный диапазон:	от -40°C до +90°C

### Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
E3001	E30.12 12 09	120 x 120 x 90

## Комплектующие

Керамический клеммный блок SAKK 4 (0,5-6mm<sup>2</sup>) на один провод

Артикул

**E30.00 01 04**

Керамический клеммный блок SAKK10 (2,5-10 mm<sup>2</sup>) на несколько проводов

Артикул

**E30.00 01 16**

Крышка

Артикул

**E30.00 01 91**

Мост, 2-х контактный для SAKK 4

Артикул

**E30.00 01 92**

Мост, 3-х контактный для SAKK 4

Артикул

**E30.00 01 93**

Мост, 4-х контактный для SAKK 4

Артикул

**E30.00 01 94**

Мост, 2-х контактный для SAKK 10

Артикул

**E30.00 01 96**

Мост, 3-х контактный для SAKK 10

Артикул

**E30.00 01 97**

Мост, 4-х контактный для SAKK 10

Артикул

**E30.00 01 98**

Угловая шина заземления TS 32

Артикул

**E30.00 02 01**