

Корпуса из полиэстера серии CombiBox



- + Корпуса из армированного стекловолокном полиэстера, подходят для применения во всех производственных областях
- + Возможна установка комплектующих на 2 или 3 уровнях
- + Комбинирование с несколькими корпусами под фланец

Комплект поставки:

Основание и крышки с винтами, опорные кронштейны для настройки высоты рамы и монтажных плат.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Материал: | армированный стекловолокном термореактивный полиэстер |
| Цвет: | RAL 7000, серая белка, другие цвета – по запросу |
| Степень защиты: | IP 66 |
| Ударопрочность: | 7 Дж |
| Диэлектрическая прочность: | 18 кВ/мм в соотв. с IEC 60243-1 |
| Электроизоляция: | полностью изолирован в соответствии с VDE 0100 |
| Горючесть: | самозатухающий, UL 94 V-0 |
| Поверхностное сопротивление: | >10 ¹² Ом IEC 60093 |
| Токсичность: | не содержит галоген |
| Температурный диапазон: | с полиуретановым уплотнителем (PU): от -40°C до +90°C (стандарт) с хлоропреновым уплотнителем (CR): от -40°C до +100°C с силиконовым уплотнителем (VMQ): от -60°C до +130°C (по запросу) |

Типоразмер:

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| CombiBox 1 EMC | 02.02 22 15 | 177 x 177 x 145 |

Комплекующие:

Соединительный фланец

Артикул

02.01 99 01

Монтажная рама

Артикул

02.01 99 02

Ремешок для удерживания крышки, 2 шт.

Артикул

02.01 99 06

Монтажная плата

Артикул

02.01 99 10

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 14 86

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 14 87