

Стандартные взрывозащищенные корпуса из алюминия

Клеммная коробка или пост управления с видом взрывозащиты Ex e



- + Корпуса из алюминиевого литья
- + Исполнение в виде пустого корпуса для инд. комплектации и клеммной коробки "e" и "ia"
- + Опционально доступны со смотровым окном
- + Температурные классы T6 / T5 / T4

Комплект поставки

Пустой корпус: силиконовый уплотнитель и внешнее заземление.
Клеммная коробка в сборе: силиконовый уплотнитель, внутреннее заземление, несущая шина, клеммы, кабельные вводы.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|--|
| Взрывозащита: | 1 Ex e IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e d IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e [ia] IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e в mb ia [ia] T6/T5/T4 Gb X Ex tb IIIC T85C /T100C/T135C Db X |
| Материал: | алюминиевое литье под давлением DIN EN 1706 EN AC-AISi 12 (Fe) |
| Сертификаты: | TP TC: EC Ru C-DE.AA87.B00971 PTB 00 ATEX 1063X IECEX PTB 08.0006 |
| Цвет: | порошковое покрытие, RAL 7001, серебристо-серый |
| Степень защиты: | IP 66 в соответствии с EN 60529 |
| Ударная прочность: | 7 Дж в соответствии с EN 60079-0 |
| Температурный диапазон: | от -60°C до +90°C |
| По запросу: | EMC, SBG, SBGL, SWB |



A Phoenix Mecano Company

Типоразмер

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г мм) |
|------------|--------------------|------------------------|
| AEhe 05050 | 05.10 16 08 | 100 x 160 x 81 |

Комплектующие

Шестигранник

Артикул

12.01 80 02

Монтажная плата

Артикул

10.01 10 25

Наружные крепления

Артикул

10.03 11 01 4 шт.

DIN-рейка

Артикул

10.06 10 08 TS 15

Пломбируемый винт

Артикул

12.01 90 01

Наружные петли

Артикул

10.02 70 01 Угол поворота: 150°. 2 шт.



A Phoenix Mecano Company