

Корпуса из алюминия серии Aluform



- + Корпуса из высокопрочного алюминия, применяется в области машиностроения и системах автоматизации производства
- + Конструкция предусматривает возможность установки монтажных плат и DIN-реек
- + Подходит для применения в широком температурном диапазоне

Комплект поставки:

корпус состоит из крышки, уплотнения, оснащен невыпадающими болтами +/- из нержавеющей стали и основания с 4 болтами заземления

Технические характеристики:

Материал:	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Цвет:	Порошковое покрытие, RAL 7038, агатовый серый, другие цвета - по запросу
Степень защиты:	IP 66, более высокая - по запросу
Ударная прочность:	7 Дж
Температурный диапазон:	с полиуретановым уплотнителем (PU): -40°C - +90°C с хлоропреновым уплотнителем (CR): -40°C - +100°C с силиконовым уплотнителем (VMQ): -60°C - +130°C

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
ALF 04025	04.10 10 06	100 x 100 x 61

Комплектующие

Наружные петли, 2 шт.

Артикул

04.00 00 10

Ремешок для удержания крышки, 2 шт.

Артикул

04.00 00 20

Наружные крепления, 2 шт.

Артикул

04.00 01 00

Настенное крепление

Артикул

04.30 00 09

Монтажная плата

Артикул

10.01 10 31

DIN-рейка TS 15

Артикул

10.06 10 07

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 14 71

Пломбируемые винты крышки

Артикул

12.01 80 01

Пломбируемый винт

Артикул

12.01 90 01