

## Стандартные корпуса из алюминия



- + Прочный алюминиевый корпус для машиностроения и средств автоматизации
- + Стандартный корпус для установки несущей шины и монтажной платы
- + Подходит для применения в широком температурном диапазоне

### Комплект поставки

Корпус из алюминиевого литья под давлением, оснащен крышкой, уплотнителем, невыпадающими болтами +/- из нержавеющей стали. Нижняя часть корпуса оснащена 2 или 4 болтами заземления.

### Технические характеристики

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал :              | DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)                                                                                                                                |
| Степень защиты :        | IP 66, EN 60529, более высокая - по запросу                                                                                                                   |
| Цвет:                   | RAL 7001, серебристо-серый, по запросу возможно окрашивание в любой цвет                                                                                      |
| Покрытие:               | порошковое напыление                                                                                                                                          |
| Ударная прочность:      | 7 Дж, EN 60079-0                                                                                                                                              |
| Температурный диапазон: | PU (уплотнитель из полиуретана): от -40°C до +90°C<br>CR (уплотнитель из хлоропрена): от -40°C до +100°C<br>VMQ (уплотнитель из силикона): от -60°C до +130°C |

## Типоразмер

| Тип       | Артикул            | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| ALS 01125 | <b>01.16 26 09</b> | 160 x 260 x 91          |

## Комплектующие

### Монтажная плата

Артикул

**10.01 10 11**

### Внутренние шарниры, угол поворота 95°, 2 шт.

Артикул

**10.02 20 01**

### Наружные петли, угол поворота 150°, 2 шт.

Артикул

**10.02 70 01**

### Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

**10.03 11 02**

### DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

**10.06 14 24**

### Шина заземления

Артикул

**10.06 20 05**

### Поворотный фиксатор

Артикул

**12.01 62 01**

### Пломбируемые винты крышки

Артикул

**12.01 80 04**