Стандартные корпуса из полиамида

+ Прочный корпус из полиамидас с возможностью свободной комплектации компонентами управления с диаметром 22,5 мм и элементами индикации
+ Исполнение с отверстиями (22,5 мм) в крышке или без них
+ Отверстия под кабельные вводы с резьбой M20 / M25 с двух сторон

Комплект поставки
Корпус состоит из верхней и нижней части, оснащается винтами. Нижняя часть оснащена отверстиями под кабельные вводы с резьбой M20 / M25. Возможна установка DIN-рейки TS 35/7,5 и несущей пластиной.

Технические характеристики

Материал:	полиамид 6
Цвет:	нижняя часть: RAL 9005, глубокий черный верхняя чась: RAL 7035, светло-серый
Степень защиты:	IP 65, EN 60529
Ударная прочность:	7 Дж, EN 60079-0
Горючесть:	UL 94 V-2
Поверхностное сопротивление:	$>10^{12}$ Ом, IEC 60093
Температурный диапазон:	от -20°C до +60°C

ООО "Феникс Мекано" | 124489, г. Москва, г. Зеленоград | Сосновая аллея, дом 6А, стр. 1, комн. 31
Тел.: +7 (495) 984-25-11 | Факс +7 (495) 988 46 21 | E-Mail: orders@rose-rf.ru | Web: www.rose-rf.ru

ROSE
A Phoenix Mecano Company

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
CS Box 230-5	**31.10 03 05**	110 x 230 x 85

Комплектующие

Несущая пластина

Артикул
31.10 99 03

DIN-рейка

Артикул	
10.06 14 93	TS 35/7,5

Ремешок для удерживания крышки, 2 шт.

Артикул
31.10 99 04

Комплект заглушек

Артикул	
31.10 99 05	1 x M25; 1 x M20

ООО "Феникс Мекано" | 124489, г. Москва, г. Зеленоград | Сосновая аллея, дом 6А, стр. 1, комн. 31
Тел.: +7 (495) 984-25-11 | Факс +7 (495) 988 46 21 | E-Mail: orders@rose-rf.ru | Web: www.rose-rf.ru

ROSE
A Phoenix Mecano Company