

## Стандартные корпуса / корпуса с прозрачной крышкой, из поликарбоната



- + Легкие пластиковые корпуса для промышленного применения
- + Доступен как в стандартном исполнении, так и в исполнении со прозрачной крышкой
- + Опционально доступен с ЭМС-защитой

### Технические характеристики:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Материал:                    | поликарбонат  |
| Цвет:                        | RAL 7035, светло-серый, окрашивание в другие цвета – по запросу |
| Температурный диапазон:      | от -40°C до +100°C  |
| Горючесть:                   | UL 94 V-2   |
| Диэлектрическая прочность:   | 30 кВ/мм VDE 0303   |
| Токсичность:                 | не содержит галоген   |
| Поверхностное сопротивление: | $>10^{15}$ Ом   |
| Поверхностное сопротивление: | IP 66   |
| Ударная прочность:           | 7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014                         |
| Электроизоляция:             | полностью изолирован в соответствии с VDE 0100                  |
| По запросу:                  | с ЭМС-защитой, с силиконовым уплотнителем                       |

### Комплект поставки:

корпус состоит из крышки с силиконовым уплотнителем и невыпадающими винтами +/- из нержавеющей стали и основания с двумя винтами для внутренней фиксации комплектующих.

## Типоразмер

| Тип       | Артикул            | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| PCS 03105 | <b>03.16 24 12</b> | 160 x 240 x 120         |

## Комплектующие:

### Монтажная плата для установки электро-механических компонентов

Артикул

**10.01 20 11**

### Наружные петли, 2 шт.

Артикул

**10.02 12 01**

### Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

**10.03 12 01**

### Настольное крепление

Артикул

**10.03 40 02**

### Резьбовая втулка, М4, 10 шт.

Артикул

**10.03 70 04**

### DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

**10.06 13 29**

