

Стандартные корпуса из полиамида



- + Прочный корпус из полиамидас с возможностью свободной комплектации компонентами управления с диаметром 22,5 мм и элементами индикации
- + Исполнение с отверстиями (22,5 мм) в крышке или без них
- + Отверстия под кабельные вводы с резьбой M20 / M25 с двух сторон

Комплект поставки

Корпус состоит из верхней и нижней части, оснащается винтами. Нижняя часть оснащена отверстиями под кабельные вводы с резьбой M20 / M25. Возможна установка DIN-рейки TS 35/7,5 и несущей пластиной.

Технические характеристики

Материал:	полиамид 6
Цвет:	нижняя часть: RAL 9005, глубокий черный верхняя часть: RAL 7035, светло-серый
Степень защиты:	IP 65, EN 60529
Ударная прочность:	7 Дж, EN 60079-0
Горючесть:	UL 94 V-2
Поверхностное сопротивление:	$>10^{12}$ Ом, IEC 60093
Температурный диапазон:	от -20°C до +60°C

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
CS Vox 230-0	31.10 03 00	110 x 230 x 85

Комплектующие

Комплект заглушек

Артикул

31.10 99 05 1 x M25; 1 x M20

Несущая пластина

Артикул

31.10 99 03

Ремешок для удерживания крышки, 2 шт.

Артикул

31.10 99 04

DIN-рейка

Артикул

10.06 14 93 TS 35/7,5