

Корпуса из полиэстера серии CombiBox



- + Корпуса из армированного стекловолокном полиэстера, подходят для применения во всех производственных областях
- + Возможна установка комплектующих на 2 или 3 уровнях
- + Комбинирование с несколькими корпусами под фланец

Комплект поставки:

Основание и крышки с винтами, опорные кронштейны для настройки высоты рамы и монтажных плат.

Технические характеристики

Материал:	армированный стекловолокном термореактивный полиэстер
Цвет:	RAL 7000, серая белка, другие цвета – по запросу
Степень защиты:	IP 66
Ударопрочность:	7 Дж
Диэлектрическая прочность:	18 кВ/мм в соотв. с IEC 60243-1
Электроизоляция:	полностью изолирован в соответствии с VDE 0100
Горючесть:	самозатухающий, UL 94 V-0
Поверхностное сопротивление:	>1012 Ом IEC 60093
Токсичность:	не содержит галоген
Температурный диапазон:	с полиуретановым уплотнителем (PU): от -40°C до +90°C (стандарт) с хлоропреновым уплотнителем (CR): от -40°C до +100°C с силиконовым уплотнителем (VMQ): от -60°C до +130°C (по запросу)

Типоразмер:

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
CombiBox 2	02.01 24 15	360 x 177 x 145

Комплектующие:

Соединительный фланец

Артикул

02.01 99 01

Монтажная рама

Артикул

02.01 99 03

Ремешок для удерживания крышки, 2 шт.

Артикул

02.01 99 06

Монтажная плата

Артикул

02.01 99 11

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 14 85

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 14 86

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 14 87

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 14 88