

RMS-Модульная система из нержавеющей стали



- + Модульная система
- + К заказу доступны как стандартная версия, так и конфигурация по Вашим параметрам
- + Свыше 40000 возможных конфигураций
- + Высокое качество материала
- + Степень защиты: до IP69

Комплект поставки:

Основание корпуса с 4 монтажными отверстиями, 2 фиксирующие скобы и установочные шпильки для крепления встроенных компонентов, 4 варианта расположения точек заземления на фиксирующих скобах; крышка с внутренними шпильками заземления М6, опционально доступен с невыпадающими винтами крышки / с петлями с замком или с винтами / с внешними креплениями (приваренный или на винтах), с фланцем или с установленной монтажной платой.

Технические характеристики:

| | |
|-------------------------------|--|
| Материал: | Нержавеющая сталь 1,25 мм, 1.4301/304 |
| Степень защиты: | IP66 / IP69 в соотв. с EN 60529, с крышкой на винтах IP66 в соотв. с EN 60529, с крышкой на шарнирах |
| Поверхность: | неокрашенная, зернистость 320 другие виды поверхности - по запросу |
| Ударопрочность: | IK09 в соотв. с DIN EN 60068-2-75, (крышка на винтах) IK08 в соотв. с DIN EN 60068-2-75, (крышка на шарнирах) |
| Температурный диапазон: | с силиконовым уплотнителем (по запросу): от -55°C до +135°C |
| Другие исполнения по запросу: | ЭМС покрытие |

Типоразмер:

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| С крышкой на шарнирах | R1172E21XX0 | 300 x 500 x 200 |

Комплектующие:

Монтажная плата

Артикул

10.01 37 09

Наружные крепления

Артикул

10.03 37 01

Наружные крепления

Артикул

10.03 37 02