Стандартные корпуса из нержавеющей стали

+ Универсальная конструкция
+ Высокое качество обработки поверхности
+ Отсутствие зазоров между крышкой и основанием
+ Степень защиты: до IP69 K (по запросу)

Комплект поставки:
основание с прикручиваемыми стойками и резьбовыми отверстиями для крепления несущей шины, 4 углубления с отверстиями для крепления и заглушками. Опционально доступен без отверстий для крепления. Крышка с внутренними штифтами и невыпадаемыми болтами.

Технические характеристики:

Материал:	нержавеющая сталь толщиной 1.25 мм или 1.5 мм; 1.4301/304, другой материал – по запросу
Поверхность:	шлифовка, зернистость 240, другие типы покрытия – по запросу
Степень защиты:	IP66, опционально доступна более высокая – IP69K
Температурный диапазон:	с силиконовым уплотнителем (VMQ): от-40°C до +80°C исполнения для применения в других температурных диапазонах – по запросу

ООО "Феникс Мекано" | 124489, г. Москва, г. Зеленоград | Сосновая аллея, дом 6А, стр. 1, комн. 31
Тел.: +7 (495) 984-25-11 | Факс: +7 (495) 988-76-21 | E-Mail: orders@rose-rf.ru | Web: www.rose-rf.ru

ROSE
A Phoenix Mecano Company

Типоразмер:

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
IG 3775	**37.40 30 16**	400 x 300 x 161

Комплектующие

Монтажная плата
Артикул
10.01 10 48

Наружные петли, 2 шт.
Артикул
37.00 00 02

Наружные крепления, 4 шт.
Артикул
37.10 50 00

Монтажный комплект для крепления
Артикул
37.99 00 01