

## Стандартные корпуса из нержавеющей стали



- + Универсальная конструкция
- + Высокое качество обработки поверхности
- + Отсутствие зазоров между крышкой и основанием
- + Степень защиты: до IP69 K (по запросу)

### Комплект поставки:

основание с прикручиваемыми стойками и резьбовыми отверстиями для крепления несущей шины, 4 углубления с отверстиями для крепления и заглушками. Опционально доступен без отверстий для крепления. Крышка с внутренними штифтами и невыпадаемыми болтами.

### Технические характеристики:

Материал:	нержавеющая сталь толщиной 1.25 мм или 1.5 мм; 1.4301/304, другой материал – по запросу
Поверхность:	шлифовка, зернистость 240, другие типы покрытия – по запросу
Степень защиты:	IP66, опционально доступна более высокая – IP69K
Температурный диапазон:	с силиконовым уплотнителем (VMQ): от -40°C до +80°C исполнения для применения в других температурных диапазонах – по запросу

## Типоразмер:

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
IGO 3750	<b>37.30 30 12</b>	300 x 200 x 121

## Комплектующие

### Монтажная плата

Артикул

**10.01 10 44**

### Наружные петли, 2 шт.

Артикул

**37.00 00 02**

### Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

**37.10 50 00**

### Монтажный комплект для крепления

Артикул

**37.99 00 01**