

Корпуса из алюминия серии Aluform



- + Корпуса из высокопрочного алюминия, применяется в области машиностроения и системах автоматизации производства
- + Конструкция предусматривает возможность установки монтажных плат и DIN-реек
- + Подходит для применения в широком температурном диапазоне

Комплект поставки:

корпус состоит из крышки, уплотнения, оснащен невыпадающими болтами +/- из нержавеющей стали и основания с 4 болтами заземления

Технические характеристики:

Материал:	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Цвет:	Порошковое покрытие, RAL 7038, агатовый серый, другие цвета - по запросу
Степень защиты:	IP 66, более высокая - по запросу
Ударная прочность:	7 Дж
Температурный диапазон:	с полиуретановым уплотнителем (PU): -40°C - +90°C с хлоропреновым уплотнителем (CR): -40°C - +100°C с силиконовым уплотнителем (VMQ): -60°C - +130°C

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
ALF 04055	04.14 18 07	140 x 180 x 71

Комплектующие

Наружные петли, 2 шт.	Артикул
	04.00 00 10
Ремешок для удержания крышки, 2 шт.	Артикул
	04.00 00 20
Наружные крепления, 2 шт.	Артикул
	04.00 01 40
Настенное крепление	Артикул
	04.30 00 14
Монтажная плата	Артикул
	10.01 10 35
DIN-рейка TS 15	Артикул
	10.06 10 05
DIN-рейка, TS 35/7,5	Артикул
	10.06 14 75
Пломбируемые винты крышки	Артикул
	12.01 80 01
Пломбируемый винт	Артикул
	12.01 90 01