

E1FX, взрывозащищенный кабельный ввод никелированной латуни для кабелей с ленточной броней (STA) и сетчатой броней (SWB)



Технические характеристики

Категория взрывоопасной зоны:	Газ (G) / Пыль (D)
Группа оборудования:	II
Категория уровня безопасности устройств:	2 / 3
Зона:	1, 2, 21, 22
Тип взрывозащиты:	Ex d, Ex e, Ex ta, Ex nR
Разрешения:	TP TC, ATEX, IECEx, INMETRO
Материал:	никелированная латунь*
Степень защиты:	IP66, IP68
Типы кабелей:	для бронированных гибких кабелей с проволочной броней (CY/SY) с гибким проволочным армированием (PWA), ленточной броней (STA), сетчатой броней (SWB), алюминиевых кабелей с ленточной броней (ASA), для бронированных кабелей под металлорукав.
Температурный диапазон:	от -60°C до +130°C

*по запросу: латунь, нержавеющая сталь

Типоразмер

Резьба**	Артикул	Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Длина резьбы, мм	Размер под ключ, мм
M 20 x 1.5	08.03 07 20	3.1 - 8.6	6.1 - 13.2	15	24

**по запросу: PG, NPT, BSPP, BSPT, NPSM, E.T.



A Phoenix Mecano Company