

Стандартные корпуса из ABS-пластика



- + Легкие пластиковые корпуса для промышленного применения
- + Корпуса оснащены стандартной или прозрачной крышкой
- + Опционально доступны с ЭМС-защитой

Комплект поставки:

крышка и основание с уплотнителем, невыпадающими винтами +/- из нержавеющей стали, 2 саморезами для фиксации на поверхности.

Технические характеристики:

Материал:	ABS-пластик
Цвет:	RAL 7035, светло-серый, окрашивание в другие цвета – по запросу
Степень защиты:	IP 66
Поверхностное сопротивление:	4×10^{14} Ом
Диэлектрическая прочность:	24 кВ/мм
Ударная прочность:	7 Дж, в соотв. с ГОСТ 31610.0-2014
Электроизоляция:	полностью изолирован в соответствии с VDE 0100
Горючесть:	UL 94 HB
Токсичность:	без содержания галогена
Температурный диапазон:	с хлоропреновым уплотнителем (CR): от -40°C до +60°C
По запросу:	ЭМС, с силиконовым уплотнителем

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
ABS 09130	09.40 36 15	400 x 360 x 150

Комплектующие

Монтажная плата для установки электро-механических компонентов

Артикул

10.01 20 15

Настольное крепление

Артикул

10.03 40 02

Резьбовая втулка, М3, 10 шт.

Артикул

10.03 70 04

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

10.06 13 32