

## Корпуса из полиэстера серии Polyglas / Polycase



- + Корпусная система с внутренними потайными шарнирами
- + Исполнение стандартное или со смотровым окном
- + Возможно оснащение ручкой для переноса

### Комплект поставки:

основание, крышка, основание с запрессованными втулками для крепления к вертикальной поверхности.

### Технические характеристики:

Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C с прозрачным окошком: от -40°C до +80°C
Материал:	армированный стекловолокном реактопластичный полиэстер
Цвет:	RAL 7038, агатовый серый, окрашивание в другие цвета - по запросу
Степень защиты:	IP 66
Горючесть:	самозатухающий, UL 94 V-0
Электроизоляция:	полностью изолирован, в соотв. с VDE 0100
Диэлектрическая прочность:	18 кВ/мм, в соотв. с IEC 60243-1
Наличие токсических веществ:	без содержания галогенов
Поверхностное сопротивление:	$>10^{12}$ Ом, в соотв. с IEC 60093
Ударная прочность:	7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014

## Типоразмер:

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
Polys 1	<b>22.30 40 00</b>	300 x 400 x 200

## Комплектующие:

### Монтажная плата

Артикул

**10.01 12 03**

### Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

**10.03 10 09**

### Заглушки для креплений в нижней части корпуса, 4 шт.

Артикул

**10.03 90 01**

### Торцевой ключ, трехгранный, 8 мм

Артикул

**10.04 70 03**

### Торцевой ключ, четырехгранный, 8 мм

Артикул

**10.04 70 04**

### Торцевой ключ, винт Daimler Benz

Артикул

**10.04 70 06**

### Торцевой ключ, двусторонний винт, 3 мм

Артикул

**10.04 70 07**

### Торцевой ключ, четырехгранный, 7 мм

Артикул

**10.04 70 14**

### Замок со стандартной ручкой, 2 шт.

Артикул

**21.61 00 01**

### Замок со стандартной ручкой с фиксатором, 2 шт.

Артикул

**21.61 00 02**

### Замок, трехгранный, 8 мм

Артикул

**21.61 00 03**

### Замок, четырехгранный, 8 мм, 2 шт.

Артикул

**21.61 00 04**

## Комплектующие:

Замок, винт Daimler Benz, 2 шт.

Артикул

21.61 00 06

Замок, двусторонний винт, 3 мм, 2 шт.

Артикул

21.61 00 07

Замок, четырехгранный, 7 мм, 2 шт.

Артикул

21.61 00 14