

Корпуса для электронных приборов серии Profitronic 19



- + **Алюминиевые корпуса для электронных приборов для установки 19" комплектующих**
- + **Техника профилирования позволяет изготовить корпус любой необходимой длины**
- + **Стандартное исполнение или исполнение с присоединяющимся отсеком**
- + **Опционально доступен с прозрачной крышкой из поликарбоната**

Комплект поставки:

корпус с крышками из литого алюминия, присоединяющимся отсеком или смотровым окном; крепления в комплект не входят, поставляются отдельно.

Технические характеристики:

Материал:	корпус - DIN EN 573 EN AW-AMgSi Присоединительный отсек - DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Покрытие:	порошковое, корпус и присоединяющийся отсек, цвет – RAL 7035, светло-серый; крышка корпуса и внешние крепления, цвет – RAL 7030, каменно-серый
Температурный диапазон:	с крышкой с уплотнителем - от -40°C до +80°C с прозрачной крышкой - от -40°C до +70°C
Степень защиты:	IP 65
По запросу:	ЭМС-защита



Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Д (мм)
РТ 19-24	07.28 32 00	191 x 259 x 149

Комплектующие:

Направляющие для печатных плат, несменяемые

Артикул

07.00 00 10

Направляющие для печатных плат, несменяемые

Артикул

07.00 00 11

Наружные крепления для корпуса без вставки, 2 шт..

Артикул

07.00 02 00

Алюминиевый профиль (Z-образная шина)

Артикул

07.28 00 10

Изоляционная полоса для крепления плат шины

Артикул

07.28 00 20

Ножки

Артикул

07.70 00 81

Настольные ножки

Артикул

10.07 00 19