

Взрывозащищенные корпуса из полиамида серии Beluga 180 G-Ex



- + Пустые корпуса для установки приборов управления во взрывоопасных зонах
- + 3 типоразмера
- + Возможно исполнение с отверстием для дисплея

Комплект поставки

Корпус состоит из двух частей и уплотнения. При исполнении вида "О" ("открытый") поставляется корпус с отверстием для установки дисплея и набором для его монтажа.

Технические характеристики

Взрывозащита:	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Сертификаты / Протоколы испытаний:	TP TC: TC Ru C-DE.AA87.B.00971 IECEX PTB 09.0019U PTB 02 ATEX 1076U
Материал:	полиамид 12
Цвет:	RAL 9005, черный
Степень защиты:	IP65
Ударная прочность:	7 Дж в соответствии с ГОСТ 316.0-2014
Воспламеняемость:	UL 94 HB
Поверхностное сопротивление:	<10 ⁹ Ом в соответствии с IEC 60093
Температурный диапазон:	от -60°C до +90°C
По запросу:	ЭМС



A Phoenix Mecano Company

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
Beluga 180 G ExB	28.02 02 01	106/75 x 187 x 50

Комплектующие

Комплект крючков

Артикул

27.02 00 80

Петля на руку

Артикул

27.02 00 83



A Phoenix Mecano Company