

## Стандартные корпуса из полиамида



- + Прочный корпус из полиамидас с возможностью свободной комплектации компонентами управления с диаметром 22,5 мм и элементами индикации
- + Исполнение с отверстиями (22,5 мм) в крышке или без них
- + Отверстия под кабельные вводы с резьбой M20 / M25 с двух сторон

### Комплект поставки

Корпус состоит из верхней и нижней части, оснащается винтами. Нижняя часть оснащена отверстиями под кабельные вводы с резьбой M20 / M25. Возможна установка DIN-рейки TS 35/7,5 и несущей пластиной.

### Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Материал:                    | полиамид 6   |
| Цвет:                        | нижняя часть: RAL 9005, глубокий черный<br>верхняя часть: RAL 7035, светло-серый |
| Степень защиты:              | IP 65, EN 60529  |
| Ударная прочность:           | 7 Дж, EN 60079-0   |
| Горючесть:                   | UL 94 V-2  |
| Поверхностное сопротивление: | $>10^{12}$ Ом, IEC 60093   |
| Температурный диапазон:      | от -20°C до +60°C  |

## Типоразмер

| Тип          | Артикул            | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| CS Vox 110-1 | <b>31.10 01 01</b> | 110 x 110 x 85          |

## Комплектующие

### Комплект заглушек

Артикул

**31.10 99 05** 1 x M25; 1 x M20

### Несущая пластина

Артикул

**31.10 99 01**

### Ремешок для удерживания крышки, 2 шт.

Артикул

**31.10 99 04**

### DIN-рейка

Артикул

**10.06 14 91** TS 35/7,5