

## Шкафы управления из полиэстера



- + Корпуса из высокопрочного пластика с дверцей на шарнирах
- + Опционально доступны со смотровым окном или с прозрачной дверцей из ABS-пластика

### Комплект поставки

Основание и дверца, ф. нижней части корпуса - запрессованные втулки для фиксации.

### Технические характеристики

<b>Материал:</b>	армированный стекловолокном реактопластичный полиэстер
<b>Цвет:</b>	RAL 7032, галечный серый, другие цвета – по запросу
<b>Степень защиты:</b>	IP 65
<b>Ударная прочность:</b>	7 Дж в соотв. с ГОСТ 31610.0-2014
<b>Диэлектрическая прочность:</b>	26 кВ/мм в соотв. с IEC 60243-1
<b>Электроизоляция:</b>	полностью изолирован в соотв. с VDE 0100
<b>Горючесть:</b>	самозатухающий, в соотв. с UL 94 V-0
<b>Поверхностное сопротивление:</b>	$4 \times 10^{15}$ Ом в соотв. с IEC 60093
<b>Наличие токсических веществ:</b>	без содержания галогена
<b>Температурный диапазон:</b>	со стандартной крышкой: от -55°C до +90°C со смотровым окном: от -55°C до +80°C

## Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
PKS 1	21.20 25 00	200 x 250 x 150

## Комплектующие

Монтажная плата	Артикул
	10.01 12 05
Передняя панель	Артикул
	10.01 31 01
Наружные крепления, 4 шт.	Артикул
	10.03 10 10
Заглушки	Артикул
	10.03 90 02
Торцевой ключ, трехгранный, 8 мм	Артикул
	10.04 70 03
Торцевой ключ, четырехгранный, 8 мм	Артикул
	10.04 70 04
Замок со стандартной ручкой	Артикул
	21.62 00 01
Замок, стандартная ручка с фиксатором	Артикул
	21.62 00 02
Замок, трехгранный, 8 мм	Артикул
	21.62 00 03
Замок, четырехгранный, 8 мм, 2 шт.	Артикул
	21.62 00 04



A Phoenix Mecano Company