Стандартные корпуса / корпуса с прозрачной крышкой, из поликарбоната

+ Легкие пластиковые корпуса для промышленного применения
+ Доступен как в стандартном исполнении, так и в исполнении со прозрачной крышкой
+ Опционально доступен с ЭМС-защитой

Комплект поставки:
корпус состоит из крышки с силиконовым уплотнителем и невыпадающими винтами +/- из нержавеющей стали и основания с двумя винтами для внутренней фиксации комплектующих.

Технические характеристики:

Материал:	поликарбонат
Цвет:	RAL 7035, светло-серый, окрашивание в другие цвета – по запросу
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C
Горючесть:	UL 94 V-2
Диэлектрическая прочность:	30 кВ/мм VDE 0303
Токсичность:	не содержит галоген
Поверхностное сопротивление:	$>10^{15}$ Ом
Поверхностное сопротивление:	IP 66
Ударная прочность:	7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014
Электроизоляция:	полностью изолирован в соответствии с VDE 0100
По запросу:	с ЭМС-защитой, с силиконовым уплотнителем

ООО "Феникс Мекано" | 124489, г. Москва, г. Зеленоград | Сосновая аллея, дом 6А, стр. 1, комната 31
Тел.: +7 (495) 984-25-11 | Факс: +7 (495) 988-76-21 | E-Mail: orders@rose-rf.ru | Web: www.rose-rf.ru

ROSE
A Phoenix Mecano Company

Типоразмер

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
PCS 03070	**03.12 16 09**	120 x 160 x 90

Комплектующие:

Монтажная плата для установки электро-механических компонентов	
	Артикул
	10.01 20 07
Наружные петли, 2 шт.	
	Артикул
	10.02 12 01
Наружные крепления, 4 шт.	
	Артикул
	10.03 12 01
Настольное крепление	
	Артикул
	10.03 40 01
Резьбовая втулка, M3, 10 шт.	
	Артикул
	10.03 70 03