

Стандартные корпуса серии ECO из термопласта



- + Легкие прочные корпуса из термопласта для промышленного применения
- + Особо гладкие боковые стенки, исполнение со стандартной или прозрачной крышкой

Комплект поставки:

корпус состоит из крышки, уплотнителя, невыпадающих винтов +/- для крепления крышки, комплекта болтов для монтажа (с уплотнительными колпачками).

Технические характеристики:

Материал:	термопласт-полистирол
Цвет:	RAL 7035, светло-серый, окрашивание в другие цвета – по запросу
Температурный диапазон:	от -25°C до +40°C
Горючесть:	UL 94 HB
Токсичность:	пониженное содержание галогена
Степень защиты:	IP 66
Ударная прочность:	2 Дж
Электроизоляция:	класс защиты II в соответствии с VDE 0140

Типоразмер:

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
ECO 06-10 t	60.13 13 22	130 x 130 x 99

Комплектующие:

Монтажная плата

Артикул

60.00 01 06

DIN-рейка, TS 35/7,5

Артикул

60.00 03 02

Наружные крепления, 4 шт.

Артикул

60.00 04 00

Винты с рифленой головкой, 4 шт.

Артикул

60.00 04 01

Распорная втулка, 6 и 8 мм, пластиковая, 8 шт.

Артикул

60.00 04 02

Наружные петли, 2 шт.

Артикул

60.00 04 07

